

# DURACELL®

## Código 42-370

Reemplaza 55DIN / 55530



Línea	:	STANDARD
Potencia de Arranque en Frio (C.C.A. @-18°C)	:	370 C.C.A
Potencia de Arranque 22°C	:	510 A.
Capacidad de reserva minutos	:	63 RC
Dimensiones	:	Largo 242 mm Ancho 175 mm Alto 175 mm
Polaridad	:	Positivo Derecho.

Tecnología de libre mantención, aleación de plomo, calcio y plata, polos forjados en frío, separadores de sobre, placas con cantos redondos, bajo tiempo de recuperación en trayectos cortos, acondicionada para situaciones climáticas muy frías y de extremo calor, diseñada para cumplir las exigencias del tráfico actual, muy baja tasa de auto descarga.

El equipo computarizado más avanzado monitorea el proceso de fabricación, rigurosas pruebas de control de calidad y la selección de los mejores componentes, materias primas de alta pureza, y en especial el diseño y arquitectura de placas positivas radiales, se han incorporado para ofrecer la máxima longevidad y rendimiento en las peores condiciones, ya sea conduciendo en el día a día y / o recorriendo grandes distancias las nuevas baterías **DURACELL**, entregan confianza y poder en cada vuelta de llave, la excelencia y prestigio no es casualidad y por eso es reconocida en el mundo entero.

DMU Energy Limitada  
Avda. Parque Industrial 558 Caletera Sur, Puerto Montt. Chile.  
<http://dmu.cl/> | [info@dmu.cl](mailto:info@dmu.cl) | +56 (65) 2 274435

