

Regulador de voltaje / Sistema AVR - Regulador automático de voltaje / Acondicionador de línea / Supresor de sobretensiones de CA.

NÚMERO DE MODELO: LR604



General

Sistema de regulación automática de voltaje (AVR) de 600 vatios/Protege equipos electrónicos sensibles, accesorios de computadora y equipos de home theater de daños y problemas de funcionamiento producidos por la tensión/Expande la vida útil de los equipos conectados suministrando condiciones de tensión óptimas para mejorar la eficiencia y enfriar la temperatura de funcionamiento interno/Los confiables circuitos de corrección de tensión basados en el transformador mantienen salida nominal de 230V durante fluctuaciones de tensión de entre 189 y 247V/Los dos niveles de estabilización de tensión suministran la respuesta deseada para sobretensiones y caídas de tensión/Evita el daño al equipo y los problemas de funcionamiento relacionados con la tensión para accesorios de computadoras, impresoras, equipos de home theater, componentes de audio y video y otros dispositivos electrónicos sensibles/Supresión de sobretensiones CA y ruido EMI/RFI/Soporta cargas de hasta 600 vatios/3 tomacorrientes de CA/Los 3 LEDs de diagnóstico muestran el funcionamiento de elevación, reglaje y normal/Garantía por 2 años.

Características

- Mantiene una salida nominal utilizable de 230V al elevar las caídas de tensión en un 13,4%, a partir de 189V y al reducir las sobretensiones en un 10,6% a partir de 247V.
- Protege aparatos electrónicos sensibles, accesorios para computadoras y equipos de home theater contra daños y problemas de funcionamiento relacionados con la alimentación.
- Prolonga la vida útil de los equipos conectados al proporcionar condiciones de tensión óptimas para lograr una mayor eficiencia y temperaturas operativas internas menores.
- Los dos niveles de estabilización de tensión ofrecen respuesta a sobretensiones y caídas de tensión.
- Las tensiones superiores a 247V se reducen en un 10,6%.
- Las tensiones de entrada inferiores a 189V se elevan en un 13,4%.
- Capacidad de administración de tensión de 600 vatios.
- Supresión de sobretensiones de CA de 340 joules.

Destacado

- Regulación automática de voltaje (AVR) y supresión de sobretensiones CA.
- Mantiene regulada la salida nominal de 230V sobre un rango de entrada de 189 a 247V.
- Capacidad de 600 vatios / 2,6 amperios.
- 3 tomacorrientes C13 IEC-320 con conexión de entrada C14.
- Los LEDs muestran el funcionamiento de elevación, reglaje y normal.
- Garantía por 2 años.

Aplicaciones

- Mantiene salida de voltaje utilizable durante caídas de voltaje y sobretensiones graves para impresoras, faxes, computadoras, equipos de audio/video, estaciones de trabajo, nodos de red, servidores de archivo, sistemas telefónicos, terminales de puntos de venta y otras aplicaciones que requieren tensión de entrada estable.

El Paquete Incluye

- Regulador de voltaje LR604.
- Información sobre la garantía.
- Manual de instrucciones.

- El filtrado de ruido EMI/RFI evita interacción entre los equipos, interferencias y bloqueos del sistema, y otros defectos de audio y video relacionados con la alimentación.
- Los 3 LEDs de diagnóstico indican el funcionamiento de elevación, reglaje y regulación normal del AVR.
- 3 tomacorrientes IEC-320 C13 protegidos.
- La entrada IEC-320 C14 acepta varios tipos de cables específicos de un país.
- Garantía de 2 años del fabricante sobre el producto.

Especificaciones

General Info	
Grupo de Producto	LINE CONDITIONERS
SALIDA	
Salida (VA)	600
Salida (Watts)	600
Voltaje Nominal de Salida	230V, 50 / 60Hz
Cantidad / tipo de tomacorrientes	3 IEC-320 C13
ENTRADA	
Longitud del cable de alimentación (pies)	6,00
Longitud del cable de alimentación (m)	1,83
UPC ASSIGNMENT	
Cartón de Unidad UPC#	037332040275
ALARMAS DE LED E INTERRUPTORES	
LEDs de Panel Frontal	3 LEDs indican el estado de elevación, reglaje y normal del AVR.
SUPRESIÓN DE SOBRECARGA / RUIDO	
Valor nominal en joules de supresión CA del UPS	340 joules
Supresión de Ruido EMI / RFI en CA	20 dB
FÍSICAS	
Peso de Envío (lb)	4,8
Peso de Envío (kg)	2,2
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	5,25 x 5,5 x 4,8



Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	13,3 x 14 x 12,2
Material de Construcción	ABS
Color del receptáculo	NEGRO
Factores de forma soportados	Torre pequeña.
CERTIFICACIONES	
Certificaciones	Certificado CE
GARANTIA	
Periodo de garantía del producto (internacional)	garantía limitada de 2 años
Periodo de garantía del producto (México)	garantía limitada de 2 años
Periodo de garantía del producto (Puerto Rico)	garantía limitada de 2 años

© 2014 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.