BT 521 DHC

Tester profesional : ✓ Batería 6-12V
✓ Arrancador 12-24V
✓ Circuito del alternador 12-24V

Fácil de uso, preciso, ultra rápido
Impresora integrada.

CE

Test de batería

- ✓ **Capaz de comprobar 2 tecnologías de baterías al plomo :**
  - Sin mantenimiento VRLA/GEL/AGM/estanco
  - Baterías abiertas SLI
    => Desde 7 hasta 230Ah
- ✓ **Multi-estándar** — **Zona de prueba**

Norma SAE :	40 hasta 2000 A
Norma DIN :	25 hasta 1300 A
Norma IEC :	30 hasta 1500 A
Norma EN :	40 hasta 2100 A

- ✓ **Tester único y patentado gracias a su tecnología de medida de resistencia dinámica :**
  - **minimiza la descarga de la batería**
  - **anuncia un resulto fiable y exacto,** no falseado por **:**
    - la carga de superficie (tiempo generalmente necesario para obtener el resultado de la medida de estabilización del electrólito y de la materia activa)
    - de los consumos parásitos (luces, señales diversos…)
    - defectos de contacto (oxidación en los bornes/ terminales de contacto, terminales aflojados…)
- ✓ **Test :**
  - **sin desconectar la batería** del vehículo
  - **en batería separada**
- ✓ El test puede efectuarse aún **en una batería muy fuertemente descargada** (desde 1,5 V)
- ✓ **Protección contra las inversiones de polaridad**
- ✓ **Análisis instantáneo** (resultado en 2 segundos)
  - **Con pantalla LCD:**
    - Tensión batería (1,5V ► 30V)
    - Potencia arranque disponible (real o en %)
    - Estado de la batería
  - **impresión inmediata de los resultados gracias a su impresora incorporada**
- ✓ **Compensación automática de la temperatura**

Test del arrancador

- ✓ **Comprobar la tensión al arranque**.

Test del circuito del alternador

- ✓ **Al cargar, comprueba la tensión en vacío así que la ondulación de la corriente en carga.**

- ✓ **7 idiomas :** francés, inglés, alemán, español, italiano, portugués, japonés
- ✓ **Caja ABS** (resistente a los ácidos) + protección contra los choques
- ✓ **Alimentación :** 4 acumuladores de 1,5 Voltios suministrados (tipo LR6 – AA) para + de 800 impresiones
- ✓ **Condición de temperatura :** 0°C hasta 50°C
- ✓ **Tolerancia :** CCA < ± 5% Tensión ± 0,05%
- ✓ **Entregado listo para usar:** 4 acumuladores, 2 rollos de papel, maleta de protección
- ✓ **Longitud cables :** 0,75 m
- ✓ **Dimensión:** 11 x 4 x 19,5 **Peso :** 420 gramos.
- ✓ **Papel térmico** (sin tinta)