

UPS AP600


UPS Interactiva para estación de trabajo típica, tales como computador, monitor, CPU, lámparas, impresoras, Routers, estación Gamer, que no supere una carga total de 360 watts. Las tomas de corriente son: 2 tomas universales (incluye tipo C/L Chile), 2 tomas IEC. Esto nos permite conectar los diversos dispositivos mencionados sin necesidad de adaptadores.




Autonomía: 5 minutos a un 50% de consumo o 2 minutos a plena carga aproximadamente.
Para un router de 25W, provee aproximadamente 60 minutos de autonomía.

UPS Monofásicas | AP600

- Capacidad: 600 VA / 360 Watts
- Voltaje: Entrada 220V / Salida 220V
- Formato: Tower
- Batería: 1 x 12V/7AH
- Panel LCD
- 2 Conectores Universal
- 2 IEC C13



Garantía UPS: 2 años



Garantía Baterías: 1 año



Tabla Técnica

MODEL		AP600
CAPACITY		600 VA / 360 W
INPUT		
Voltaje		220 VAC
Rango de Voltaje		162-290 VAC
Rango de Frecuencia		50 Hz
OUTPUT		
Voltaje de Salida		220 VAC
Regulación de voltaje		± 10%
Frecuencia rango (modo batería)		50 Hz ± 1 Hz
Tiempo de Transferencia		2-6 ms (típico)
Forma de la onda (modo batería)		Onda sinusoidal
BATERÍA		
Tipo de Batería y Cantidad		12 V/7 Ah x 1
Tiempo típico de recarga		4 horas para recuperarse al 90% de capacidad
PROTECCIÓN		
		Sobrecarga, descarga
INDICADORES		
Modelos LCD		Voltaje de Entrada, Voltaje de Salida, Capacidad de batería, Nivel de carga y estado de UPS
LED	Modo AC	Luz Verde
Model	Modo Batería	parpadeo Verde
	Falla	N/A
ALARMA		
Modo Batería		Sonido 10 segundos
Batería baja		Sonido cada segundo
Sobrecarga		Sonido cada 0.5 segundo
Falla		Sonido continuo
FÍSICO		
LED	Dim., L x A x Alto (mm)	279 x 101 x 142
Model	Peso Neto (kgs)	4.9
LCD	Dim., L x A x Alto (mm)	300 x 101 x 142
Model	Peso Neto (kgs)	5.0
AMBIENTE		
Humedad		0-90 % RH @ 0 – 40°C (sin condensación)
Nivel de Ruido		Menos de 40dB